
Serie 14 - Tecnología de corredera con descompresión

Diámetro nominal
5,5 = 25 mm²





Perfil de ARO

Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión. La descompresión se produce durante la desconexión, sin riesgo de que las mangueras presurizadas sean lanzadas. Cuando la corredera se retira, el enchufe se libera pero permanece bloqueado. La válvula de acoplamiento se cierra y el aire se ventila de la línea de aire al mismo tiempo. Sólo entonces, operando la corredera de nuevo, puede tener lugar el desacoplamiento de forma segura. El sistema cumple con los requisitos de la norma ISO 4414: aumento de las normas de seguridad en el lugar de trabajo. La corredera de plástico no raya las superficies de trabajo.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales

Nota de seguridad
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción con los enchufes Parker Rectus originales de acero.

KE — Sistema de descompresión

Presión de trabajo*:
hasta 12 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +60°C (NBR)

Caudal de aire:
1 400 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.