Serie 1625 - Latón / Acero


Diámetro nominal
7,8 = 48 mm²



energy saver

Enchufe automático industrial de primera calidad de 3/8" con perfil estándar europeo. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Sistema de enchufe automático con operación de una sola mano. Válvula de caudal ultra alto para un flujo óptimo y una baja caída de presión. Manguito de plástico de 2 componentes, extremadamente robusto y de forma ergonómica.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo **(P. 357)**
para acoplar la pieza-No. SK23S
para enchufe la pieza-No. SK12S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- **Enchufe:** Latón niquelado, acero tratado con QPQ, PA6+TPE
- **Acoplador:** Acero zincado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
2.020 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
31 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.