


energy saver

Enchufe automático industrial premium de 1/2" con perfil europeo estándar. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Valores de caudal superiores a la media en comparación con los productos estándar del mercado. Sistema de enchufe automático con manejo con una sola mano. Válvula de caudal ultra alto para un flujo óptimo y una baja caída de presión.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK27S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado, acero tratado QPQ
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
3.500 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
51 l/min.
caída de presión de 0,5 bar


* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.

Simple obturación

1700KAAK Enchufe con válvula, rosca macho

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, NBR






A		HEX	L	L1	D
R3/8	1700KAAK17SPN	24	70	12	27
R1/2	1700KAAK21SPN	24	75	17	27
R3/4	1700KAAK26SPN	27	64	17	27

1700KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, NBR






A		HEX	L	L1	D
G3/8	1700KAIW17SPN	24	64,5	10	27
G1/2	1700KAIW21SPN	24	68	11	27
G3/4	1700KAIW26SPN	32	69	14	27

Simple obturación

1700KATF Enchufe con válvula, conexión manguera

Latón niquelado, acero tratado con QPQ, NBR





A		HEX	L	L1	D
10	1700KATF10SPN	24	80	21	27
13	1700KATF13SPN	24	80	21	27
16	1700KATF16SPN	24	80	21	27
19	1700KATF19SPN	24	80	21	27