Serie 1700 - Tecnología de corredera con descompresión


Diámetro nominal
10 = 80 mm²



Enchufe automático de seguridad con un sistema de descompresión. La descompresión se produce durante la desconexión, sin riesgo de que las mangueras presurizadas sean lanzadas. Cuando la corredera se retira, el enchufe se libera pero permanece bloqueado. La válvula de enchufe automático se cierra y el aire se ventila de la línea de aire al mismo tiempo. Sólo entonces, operando la corredera de nuevo, puede tener lugar el desacoplamiento de forma segura. El sistema cumple con la los requisitos de la ISO 4414 - mayores normas de seguridad en el lugar de trabajo. DIN EN 983. Válvula de caudal ultra alto para un flujo óptimo y una baja caída de presión.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales

Nota de seguridad
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción con los enchufes Parker Rectus originales de acero.



Perfil de Euro

KE Sistema de descompresión

Presión de trabajo*:
hasta 12 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón / acero niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
3 500 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.