Series 1727 - Latón / Acero


Diámetro nominal
10 = 80 mm²



energy saver

Enchufe automático industrial premium de 1/2" con perfil europeo estándar. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Valores de flujo superiores a la media en comparación con los productos estándar del mercado. Sistema de acoplamiento con manejo con una sola mano. Válvula de caudal ultra alto para un flujo óptimo y una baja caída de presión. Manguito de plástico de 2 componentes extremadamente robusto y de forma ergonómica.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK27S
para enchufe la pleza-No. SK16S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- **Enchufe:** Latón niquelado, acero tratado con QPQ, PA6+TPE
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +40°C (NBR)

Caudal de aire:
3.500 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
51 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.