
Series 18 - Latón / Acero

Diámetro nominal
5,5 = 25 mm²



Enchufe automático industrial robusto según la norma ISO 6150 C. Sistema de enchufe automático con una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión.
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes. El sistema tiene un uso limitado para los líquidos (manguito de acero/válvula de zinc fundido a presión). La alta profundidad de inserción está garantizada por una guía de enchufe optimizada.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil ISO 6150 C

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza.-No. SK23S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón / acero niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
970 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
12,7 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.