
Serie 18 - Tecnología de botón con descompresión

Diámetro nominal
5,5 = 25 mm²



Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión para el perfil de enchufe ISO 6150 C. La descompresión tiene lugar durante la desconexión, no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean lanzadas. Cuando se presiona el botón pulsador por primera vez, el aire se libera del acoplamiento pero el enchufe del acoplamiento permanece bloqueado. El enchufe sólo se desconecta cuando se presiona el Pulsador por segunda vez. El sistema cumple con los requisitos de la norma ISO4414 - mayores estándares de seguridad en el lugar de trabajo. DIN EN 983. El cuerpo del acoplamiento gira 360°, por lo que el Pulsador es visible en cualquier posición.



Perfil ISO 6150 C

KP Sistema de descompresión

Presión de trabajo*:
hasta 12 bar

Material:
- **Enchufe:** Aluminio anodizado, Latón niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
810 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.