Serie 20 - Acero inoxidable

Diámetro nominal
2,7 = 6 mm²



Acoplamiento mini industrial con perfil de uso internacional. Uso frecuente en tecnología médica y en química/farmacia. Sistema de acoplamiento con operación de una sola mano. Alto caudal a pesar de sus pequeñas dimensiones. Amplia gama de aplicaciones con diferentes medios.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Acoplador:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:
165 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
1,5 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Acoplador:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:
130 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
1,2 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.