
Serie 21 - Latón / Acero

Diámetro nominal
5 = 20 mm²



Mini industrial acoplado con el perfil más popular del mundo en este Diámetro nominal. Rendimiento de flujo superior al promedio para medios líquidos y gaseosos.
Sistema de enchufe automático con operación de una sola mano. Pequeñas dimensiones y gran ancho de banda en materiales y variantes de válvulas.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza.-No. SK16S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón
- **Acoplador:** Latón
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
550 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
7 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón
- **Acoplador:** Latón
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
310 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
2,7 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KL Doble obturación sin goteo

Presión de trabajo*:
hasta 8 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón
- **Acoplador:** Latón
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de agua:
2,7 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.