
Serie 21 - Acero inoxidable

Diámetro nominal
5 = 20 mm²



Acoplamiento mini industrial con el perfil más popular del mundo en este diámetro nominal. Rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos. Sistema de acoplamiento con operación de una sola mano. Pequeñas dimensiones y gran ancho de banda en materiales y variantes de válvulas.

- Disponible a petición:
• con conexiones finales adicionales
• otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK16S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Acoplador:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:
550 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
7 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Acoplador:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:
310 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
2,7 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.