
Serie 21 - Seguridad

Diámetro nominal
5 = 20 mm²



Acoplamiento mini industrial con el perfil más popular del mundo en este diámetro nominal. Rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos. También utiliza un sistema de bloqueo de seguridad adicional. Esto evita una desconexión involuntaria. Al desconectarse, el enchufe debe ser empujado primero más adentro del acoplamiento antes de que pueda ser desconectado.

- Disponible a petición:
  - en material de latón sin niquelado
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK13

KS Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
550 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
7 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KD Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
310 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
2,7 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.