Serie 24 - Tecnología de corredera con descompresión


Diámetro nominal
5,5 = 25 mm²



Acoplamiento de seguridad de 1/4" con un sistema de descompresión según la norma ISO 6150 B. La descompresión tiene lugar durante la desconexión - no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean lanzadas. Cuando se tira la corredera hacia atrás, el enchufe es liberado, pero permanece encerrado. La válvula de acoplamiento se cierra y el aire se ventila desde la línea de aire al mismo tiempo. Sólo entonces, operando la corredera de nuevo, puede tener lugar el desacoplamiento de forma segura. El sistema cumple con los requisitos de la norma ISO 4414: aumento de las normas de seguridad en el lugar de trabajo. La corredera de plástico no raya las superficies de trabajo.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales

Nota de seguridad
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción con los enchufes Parker Rectus originales de acero.



Perfil ISO 6150 B

KE Sistema de descompresión

Presión de trabajo*:
hasta 12 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +60°C (NBR)

Caudal de aire:
830 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.