
Serie 25 - Acero inoxidable

Diámetro nominal
7,4 = 42 mm²



Acoplamiento industrial universal con perfil europeo estándar para uso con medios gaseosos, líquidos y agresivos. Sistema de acoplamiento con manejo con una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro. El diseño del cuello minimiza los daños en el cuerpo de la válvula.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK23S
para enchufe la pieza-No. SK12S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Acoplador:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:
1.800 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
28 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Acoplador:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:
710 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
7,1 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.