
Serie 25 - Seguridad

Diámetro nominal
7,8 = 48 mm²





Acoplamiento de seguridad con válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión. La serie destaca por su robusto diseño (manguito de acero) y su larga vida útil incluso con el uso más duro. Sistema de bloqueo de seguridad adicional. Este bloqueo de seguridad evita una desconexión involuntaria. Para desconectar, el enchufe debe ser empujado primero más adentro del acoplamiento antes de que pueda ser desbloqueado. La versión de latón ha sido desarrollada específicamente para el uso con agua en el rango de presión de hasta 35 bar.

- Disponible a petición:
  - en material de latón sin niquelado
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos

KS Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar: latón niquelado / acero

Material:

- **Enchufe:** Latón / acero o latón
- **Acoplador:** Acero zincado o latón
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
1.800 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
28 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KD Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
710 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
7,1 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.