
Serie 26 - Latón / Acero

Diámetro nominal
7,2 = 40 mm²



Enchufe automático universal de latón con perfil industrial estándar europeo. Sistema de enchufe automático con accionamiento con una sola mano y válvula estándar. Pequeño tamaño de masa. El diseño ergonómico del manguito evita la entrada de suciedad en el cuerpo de la válvula.

- Disponible a petición:
  - en material de latón con recubrimiento de níquel
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- **Enchufe:** Latón
- **Acoplador:** Latón
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
1.070 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
18 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:

- **Enchufe:** Latón
- **Acoplador:** Latón
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
950 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
8,8 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.