# Serie 26 - Tecnología de corredera con descompresión


Diámetro nominal
**7,4 = 25 mm²**



Acoplamiento de seguridad con un sistema de descompresión para acoplador perfil de Euro. La descompresión tiene lugar durante la desconexión - no hay riesgo de que las mangueras presurizadas sean lanzadas. Cuando la corredera se retira, el enchufe se libera pero permanece bloqueado. La válvula de enchufe automático se cierra y el aire se ventila de la línea de aire al mismo tiempo. Sólo entonces, operando la corredera de nuevo, puede tener lugar el desacoplamiento de forma segura. El sistema cumple con los requisitos de la norma ISO 4414: aumento de las normas de seguridad en el lugar de trabajo. La corredera de plástico no raya las superficies de trabajo.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales

**Nota de seguridad**
La fiabilidad de funcionamiento sólo puede garantizarse en conjunción con los enchufes Parker Rectus originales de acero.



Perfil de Euro

## KE Sistema de descompresión

**Presión de trabajo*:**
hasta 12 bar

**Material:**
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

**Temperatura de trabajo:**
-20°C hasta +60°C (NBR)

**Caudal de aire:**
830 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.