
Serie 27 - Acero inoxidable

Diámetro nominal
10 = 80 mm²



Acoplador industrial universal de 1/2" con perfil europeo estándar para su uso con grandes consumidores de neumáticos. Sistema de acoplamiento con operación de una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. La serie se distingue por su diseño robusto, un flujo extremadamente alto y una larga vida útil incluso con el uso más duro. El diseño del cuello minimiza los daños en el cuerpo de la válvula.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil de Euro

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK27

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Acoplador:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:
2.400 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
31 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Acoplador:** AISI 303 / AISI 316 L
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de aire:
950 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
14 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.