


Acoplamiento industrial con perfil de Atlas Copco. Sistema de acoplamiento con operación a una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. Óptimo para el uso con grandes consumidores neumáticos debido al diseño robusto y al manguito de acero. El diseño del collar minimiza los daños en el cuerpo de la válvula.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil escandinavo

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK27S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón / acero niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
2.550 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar


Caudal de agua:
30 l/min.
caída de presión de 0,5 bar


* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.

Simple obturación

34KAAK Enchufe con válvula, rosca macho

Latón/acero niquelado, NBR







A		HEX	L	L1	D
R3/8	34KAAK17SPN	24	70	12	28
R1/2	34KAAK21SPN	24	72	12	28
R3/4	34KAAK26SPN	27	72	12	28

34KAIW Enchufe con válvula, rosca hembra

Latón/acero niquelado, NBR







A		HEX	L	L1	D
G3/8	34KAIW17SPN	24	64	12	28
G1/2	34KAIW21SPN	24	64	12	28
G3/4	34KAIW26SPN	32	68,5	14	28

Simple obturación

34KATF Enchufe con válvula, conexión manguera

Latón/acero niquelado, NBR





A		HEX	L	L1	D
10	34KATF10SPN	24	84	25	28
13	34KATF13SPN	24	84	25	28
16	34KATF16SPN	24	84	25	28
19	34KATF19SPN	24	84	25	28