
Serie 38 - Latón / Acero

Diámetro nominal
15 = 175 mm²



Sistema de acoplamiento industrial compacto en latón para su uso con numerosos medios gaseosos y líquidos. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil Americano

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
7.500 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
96 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
2.150 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
27 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.