
Serie 52 - Latón / Acero

Diámetro nominal
6 = 30 mm²



Sistema de enchufe automático con el perfil industrial alemán. Sistema de enchufe automático con una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. Enchufe automático robusto de diseño delgado, principalmente para aplicaciones neumáticas. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes. La alta profundidad de inserción está garantizada por una guía de enchufe optimizada.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil alemán

Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza.-No. SK23S
para enchufe la pleza.-No. SK12S

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 50 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón / acero niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
1.100 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
14 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 50 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón / acero niquelado
- **Acoplador:** Latón / acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
730 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
10 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.