
Serie 57 - Latón / Acero

Diámetro nominal
11 = 95 mm²



Perfil industrial alemán para aplicaciones de aire comprimido. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. Estructura robusta, optimizada en cuanto a tamaño y rendimiento. El diseño del cuello minimiza los daños en el cuerpo de la válvula.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Perfil alemán

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
6.500 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
65 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
4.300 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
52 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.