
Serie 95 - Aire respirable

Diámetro nominal
7,4 = 43 mm²



Este sistema de acoplamiento ha sido desarrollado específicamente para el área de los aparatos de respiración de aire. Sistema de acoplamiento con una sola mano. Válvula de alto caudal para un caudal óptimo y una baja caída de presión. Sistema de bloqueo de seguridad adicional. Este bloqueo de seguridad evita una desconexión involuntaria. Para desconectar, el enchufe debe ser empujado primero más adentro del acoplamiento antes de que pueda ser desbloqueado. El perfil no se puede interconectar con la serie 96KS. Comprobado según la norma DIN EN 14593.

- Disponible a petición:
  - con conexiones finales adicionales
  - otras juntas para diferentes rangos de temperatura y fluidos



Protecciones contra el polvo (P. 357)
para acoplar la pieza-No. SK23S

KS Aire respirable

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón niquelado / AISI 303 o latón niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
1 700 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.