
bamar técnicas, s.l.

Stud Fittings

3699 Compact Elbow, Male BSPP and Metric Thread



FDA chemical nickel-plated brass, FKM



ØD	C		E	F	G	H	J	L	kg
4	M5x0.8	3699 04 19	3.5	10	10	18	7	18	0.011
	M6x1	3699 04 52	4.5	10	10	18	7	18	0.011
	M8x1	3699 04 56	5	11	10	18	7	18	0.013
	G1/8	3699 04 10	5.5	13	10	17	7	18	0.014
	G1/4	3699 04 13	6.5	16	10	17.5	7	18	0.019
6	M10x1	3699 06 60	5.5	13	12	19	8	21.5	0.017
	G1/8	3699 06 10	5.5	13	12	19	8	21.5	0.018
	G1/4	3699 06 13	6.5	16	12	19.5	8	21.5	0.022
8	G1/8	3699 08 10	5.5	13	15	20.5	10	23.5	0.021
	G1/4	3699 08 13	6.5	16	15	21.5	10	23.5	0.027
	G3/8	3699 08 17	7.5	20	15	21.5	10	23.5	0.033
10	G1/4	3699 10 13	6.5	16	17.5	27	12	29	0.037
	G3/8	3699 10 17	7.5	20	17.5	25.5	12	29	0.043
12	G1/4	3699 12 13	6.5	16	19.5	29.5	15	31	0.050
	G3/8	3699 12 17	7.5	20	19.5	28.5	15	31	0.057
	G1/2	3699 12 21	9	24	19.5	28.5	15	31	0.065
14	G3/8	3699 14 17	7.5	20	21.5	29	16	34	0.059
	G1/2	3699 14 21	9	24	21.5	29.5	16	34	0.062

The body swivels for positioning purposes.