
Screw-in connector

- **Material: brass nickel-plated**
- Whitworth pipe thread
- Chambered O-ring
- Sealing NBR
- Temperature range: -20 to +80 °C (-4 to 176 °F)
- Working pressure range: -0.95 to 16 bar (-14 to 232 psi)
- Suitable for compressed air, vacuum





Part no.	G	for tube	SW1	SW2	i	L1	L2	D1	D2	NW	g/piece
628-0201	G1/8	OD2	13	-	5,5	17,5	8	5,9	14,2	1,4	8
628-0218	G1/8	OD3	13	2,5	5,5	18,5	9	6,8	14,2	2,6	10
628-0202	G1/8	OD4 (5/32'')	13	3	5,5	19,5	10	8,6	14,2	3,1	9
628-0203	G1/8	OD5	13	4	5,5	21	11,5	10,4	14,2	4,2	15
628-0204	G1/8	OD6	13	5	5,5	22	12,5	11,4	14,2	5,2	16
628-0263	G1/8	OD 1/4'' (6,3)	13	5	5,5	22	12,5	11,75	14,2	5,2	17
628-0206	G1/8	OD8 (5/16'')	14	5	5,5	27	17,5	14,6	15,2	5,2	29
628-0243	G1/8	OD4,3	13	3	5,5	19,5	10	8,9	14,2	3,1	9
628-0208	G1/8	OD10	15	5	5,5	30,5	19,5	16,6	16,5	5,2	21
628-0402	G1/4	OD4 (5/32'')	17	3	7,5	22	10	8,6	18,5	3,1	21
628-0403	G1/4	OD5	17	4	7,5	23,5	11,5	10,4	18,5	4,2	18
628-0404	G1/4	OD6	17	5	7,5	24,5	12,5	11,4	18,5	5,2	25
628-0463	G1/4	OD 1/4'' (6,3)	17	5	7,5	24,5	12,5	11,8	18,5	5,2	18
628-0406	G1/4	OD8 (5/16'')	17	6	7,5	27,5	15,5	14,6	18,5	6,3	22
628-0495	G1/4	OD 3/8'' (9,5)	17	8	7,5	31,5	19,5	16,1	18,5	8,4	23
628-0408	G1/4	OD10	17	8	7,5	32,5	20,5	16,6	18,5	8,4	25
628-0409	G1/4	OD12	20	8	7,5	37	23	19,9	21,8	8,4	38
628-0411	G1/4	OD14	20	8	7,5	40	26	21,9	21,8	8,4	42
628-0443	G1/4	OD4,3	17	3	7,5	22	10	8,9	18,5	3,1	17
628-0604	G3/8	OD6	20	5	7,5	25,5	12,5	11,4	21,8	5,2	29
628-0606	G3/8	OD8 (5/16'')	20	6	7,5	28,5	15,5	14,6	21,8	6,3	32
628-0695	G3/8	OD 3/8'' (9,5)	20	8	7,5	30,5	17,5	16,1	21,8	8	35
628-0608	G3/8	OD10	20	8	7,5	30,5	17,5	16,6	21,8	8,4	32
628-0609	G3/8	OD12	20	9	7,5	32,5	19,5	19,9	21,8	9,4	35
628-0627	G3/8	OD 1/2'' (12,7)	20	9	7,5	32,5	19,5	20,6	21,8	9	24
628-0611	G3/8	OD14	22	10	7,5	40	24,5	21,9	23,8	10,5	50
628-0612	G3/8	OD16	24	10	7,5	43	27,5	24,9	26,2	10,5	60
628-0804	G1/2	OD6	24	5	9,5	28	12,5	11,4	26,2	5,2	49
628-0806	G1/2	OD8 (5/16'')	24	6	9,5	31	15,5	14,6	26,2	6,3	52
628-0808	G1/2	OD10	24	8	9,5	33	17,5	16,6	26,2	8,4	52
628-0895	G1/2	OD 3/8'' (9,5)	24	8	9,5	33	17,5	16,1	26,2	8	55
628-0809	G1/2	OD12	24	9	9,5	35	19,5	19,9	26,2	9,4	54
628-0827	G1/2	OD 1/2'' (12,7)	24	9	9,5	36	20,5	20,6	26,2	9	32
628-0811	G1/2	OD14	24	10	9,5	36,5	21	21,9	26,2	10,5	54
628-0812	G1/2	OD16	24	12	9,5	43,5	27,5	24,9	26,2	12,6	66
628-0815	G1/2	OD20	30	12	9,5	59,2	38,7	30,5	33,5	12,6	133
628-1015	G3/4	OD20	32	14	10,5	60,2	38,7	30,5	34,8	14,7	156
628-1215	G1	OD20	41	17	12,5	59	39,1	30,5	44,7	17,5	232