
bamar técnicas, s.l.

Double connector

Reemplazar con





- Sealing NBR
- Material brass nickel-plated
- Temperature range -4 to 176 °F (-20 to +80 °C)
- Working pressure range -14 to 232 psi (-0.95 to 16 bar)

Part no.	for tube A	for tube B	L1	D1	D2	NW	g/piece
632-0206	OD4 (5/32'')	OD8 (5/16'')	33	8,6	14,6	3	18
632-0406	OD6	OD8 (5/16'')	35,5	11,4	14,6	4,5	37
632-0408	OD6	OD10	38,5	11,4	16,6	4,5	26
632-6395	OD1/4'' (6,3)	OD 3/8'' (9,5)	38	11,75	16,1	4,5	24
632-6327	OD1/4'' (6,3)	OD1/2'' (12,7)	44,2	11,75	20,6	4,5	38
632-0608	OD8 (5/16'')	OD10	41,5	14,6	16,6	6,5	30
632-0609	OD8 (5/16'')	OD12	45,7	14,6	19,9	6,5	41
632-9527	OD3/8'' (9,5)	OD1/2'' (12,7)	49	16,1	20,6	8,5	47
632-0809	OD10	OD12	48	16,6	19,9	9	46
632-0811	OD10	OD14	51	16,6	21,9	8,5	48
632-0911	OD12	OD14	55,5	19,9	21,9	11	66
632-1112	OD14	OD16	62	21,9	24,9	11,5	88
633-0202	OD4 (5/32'')	OD4 (5/32''	26,5	8,6	8,6	3	6
633-4343	OD4,3	OD4,3	26,5	8,9	8,9	3,5	7
633-0303	OD5	OD5	29	10,4	10,4	3,5	10
633-0404	OD6	OD6	32,5	11,4	11,4	4,5	13
633-6363	OD1/4'' (6,3)	OD1/4'' (6,3)	32,5	11,75	11,75	4,5	14
633-0606	OD8 (5/16'')	OD8 (5/16'')	38,5	14,6	14,6	6,5	25
633-0808	OD10	OD10	44	16,6	16,6	8,5	33
633-9595	OD3/8'' (9,5)	OD 3/8'' (9,5)	44	16,1	16,1	8,5	31
633-0909	OD12	OD12	54	19,9	19,9	9,5	58
633-2727	OD1/2'' (12,7)	OD1/2'' (12,7)	55	20,6	20,6	9	62
633-1111	OD14	OD14	59	21,9	21,9	11	71
633-1212	OD16	OD16	66	24,9	24,9	12,5	93
633-1515	OD20	OD20	91,4	30,5	30,5	16,5	165