
bamar técnicas, s.l.

Elbow connector

- Sealing NBR
- Material brass nickel-plated
- Temperature range -4 to 176 °F (-20 to +80 °C)
- Working pressure range -14 to 232 psi (-0.95 to 16 bar)





Part no.	for tube A	for tube B	SW	L1	L2	D1	D2	NW	g/piece
677-0200	OD4 (5/32")	OD4 (5/32"		16,7	16	8,6	8,6	3	10
677-0300	OD5	OD5		18	18	10,4	10,4	3,5	15
677-0400	OD6	OD6		20	20	11,4	11,4	4,5	19
677-0600	OD8 (5/16")	OD8 (5/16")		24,5	24,5	14,6	14,6	6,5	37
677-0800	OD10	OD10		28	28	16,6	16,6	8,5	50
677-0900	OD12	OD12		34	33,5	19,9	19,9	9	81
677-1100	OD14	OD14		38	37,5	21,9	21,9	11	113
677-1200	OD16	OD16		42,3	42,4	24,9	24,9	12,5	146
677-1204	OD16	OD6		42,3	28,5	24,9	11,4	5	123
677-1500	OD20	OD20		56,2	63,2	30,5	30,5	15	299
677-2700	OD1/2" (12,7)	OD1/2" (12,7)		34,9	38	20,6	20,6	9	89
677-4300	OD4,3	OD4,3		16,7	16	8,9	8,9	3	10
677-6300	OD1/4" (6,3)	OD1/4" (6,3)		20	20	11,75	11,75	4,5	19
677-9500	OD3/8" (9,5)	OD 3/8" (9,5)		28	28	16,1	16,1	8,4	49