
bamar técnicas, s.l.

T-connector

- Sealing NBR
- Material brass nickel-plated
- Temperature range -4 to 176 °F (-20 to +80 °C)
- Working pressure range -14 to 232 psi (-0.95 to 16 bar)





Part no.	for tube A	for tube B	L1	L2	D1	D2	NW	g/piece
678-0908	OD12	OD10	61,6	37	19,9	16,6	8,5	110
678-0200	OD4 (5/32'')	OD4 (5/32''	33,4	16	8,6	8,6	3	12
678-4300	OD4,3	OD4,3	33,4	16	8,9	8,9	3	13
678-0300	OD5	OD5	36	18	10,4	10,4	3,5	18
678-0400	OD6	OD6	40	20	11,4	11,4	4,5	24
678-6300	OD1/4'' (6,3)	OD1/4'' (6,3)	40	20	11,8	11,8	4,5	24
678-0600	OD8 (5/16'')	OD8 (5/16'')	49	24,5	14,6	14,6	6,3	47
678-9500	OD3/8'' (9,5)	OD 3/8'' (9,5)	56	28	16,1	16,1	8,4	61
678-0800	OD10	OD10	56	28	16,6	16,6	8,4	62
678-0900	OD12	OD12	68	34	19,9	19,9	9	105
678-2700	OD1/2'' (12,7)	OD1/2'' (12,7)	70,4	38	20,6	20,6	9	114
678-1100	OD14	OD14	76	37,5	21,9	21,9	11	140
678-1200	OD16	OD16	84,5	42,4	24,9	24,9	12,5	187
678-1500	OD20	OD20	112,4	63,2	30,5	30,5	14,7	378
678-0206	OD4 (5/32'')	OD8 (5/16'')	45	18,5	8,6	14,6	3,1	38
678-0406	OD6	OD8 (5/16'')	49	23	11,4	14,6	5,2	43
678-0409	OD6	OD12	61	24,5	11,4	19,9	5,2	92
678-0608	OD8 (5/16'')	OD10	56	27	14,6	16,6	6,4	61
678-0609	OD8 (5/16'')	OD12	68	29	14,6	19,9	6,3	95
678-0806	OD10	OD8 (5/16'')	50,4	28	16,6	14,6	6,5	56
678-1108	OD14	OD10	61,6	37,5	21,9	16,6	8,5	112

bamar técnicas, s.l.