bamar técnicas, s.l.

legris


Standard Series

BVG4-LOCK

2/2 In-Line Lockable Ball Valve, Female BSPP Thread



Sand-blasted nickel-plated brass, PTFE




C	DN		E	F	H	L	L1	M	kg
G1/4	8	BVG4-1/4LOCK	12	20	47.5	45	22.5	96	0.154
G3/8	10	BVG4-3/8LOCK	12	20	47.5	45	22.5	96	0.171
G1/2	15	BVG4-1/2LOCK	15.5	25	52	59	29.5	96	0.238
G3/4	20	BVG4-3/4LOCK	17	31	59.5	64	32	117	0.370
G1	25	BVG4-1LOCK	21	40	63.5	81	40.5	117	0.580

BVG4P-LOCK

2/2 In-Line Lockable Vented Ball Valve, Female BSPP Thread



Sand-blasted nickel-plated brass, PTFE



C	DN		E	F	H	L	L1	M	kg
G1/4	8	BVG4P-1/4LOCK	12	20	47.5	45	22.5	96	0.155
G3/8	10	BVG4P-3/8LOCK	12	20	47.5	45	22.5	96	0.172
G1/2	15	BVG4P-1/2LOCK	15.5	25	52	59	29.5	96	0.239
G3/4	20	BVG4P-3/4LOCK	17	31	59.5	64	32	117	0.371
G1	25	BVG4P-1LOCK	21	40	63.5	81	40.5	117	0.581