Ficha Técnica — Fuente VICTORIA




Fuente Enfriadora Mod. VICTORIA

- Fuente dispensadora de de agua fría y ambiente para uso colectivo.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Permite disponer de agua de gran calidad para el consumo humano a partir de agua de red.
- Incorpora sistema de ósmosis inversa de 5 etapas, con cartuchos encapsulados "in-line" para mayor comodidad e higiene.
- Funcionamiento automático. Incluye:
  - Bomba Booster: proporciona la presión adecuada y mejora la calidad y capacidad de producción.
  - Dos depósitos presurizados para agua tratada.
  - Acumulador en acero inoxidable AISI-304, para agua fría.
  - 3 grifos dispensadores: un pulsador de caudal ajustable para agua fría; 2 de caño largo, para agua fría y ambiente.
- Termostato agua fría ajustable
- El rendimiento del equipo es variable, en función de diversos parámetros: presión, temperatura, salinidad del agua, estado de los distintos elementos.
- Si el agua es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida, debe instalarse previamente el tratamiento adecuado.

MODELO	FUENTE ENFRIADORA VICTORIA
Código	304305
Cartuchos	304109– Cart. In-Line Sedimentos 2½"x12" ¼"NPT 304112– Cart. In-Line Carbón Granular 2½"x12" ¼"NPT 304110– Cart. In-Line Carbón 2" NPT (2 unidades)
Membrana	304115 – Membrana Ósmosis Inversa 10" 70 gpd
Producción	200 litros/día
Rechazo sales	>90%
Tiempo vida filtros	6 meses
Presión de trabajo	2,0 – 6,0 bar
Temperatura de trabajo	5 – 35 ºC
Salinidad máxima	2000 ppm
Volumen total depósitos	- Depósito presurizado: 2 x 12 litros - Depósito AISI-304 agua fría: 3,8 l
Bomba Booster	Incluida
Alimentación eléctrica	220V / 50 Hz
Conexión	¼"
Peso total (aprox.)	40 kg

Dimensiones	A	B	C
mm	1270	435	305



ATH se reserva el derecho a realizar modificaciones en el equipo sin previo aviso.