Termo Eléctrico Vertical
NU01
Gama aqua
nubeco



B ACS
C ACS

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

L PERFIL
* según modelo

Temperatura ajustable
Ánodo anticorrosivo de magnesio
Manguitos electrolíticos
Resistencia Incoloy 840
Aislamiento de poliuretano alta densidad
Tanque esmaltado en polvo seco
Protección contra sobrecalentamiento en seco

MODELOS		NU010003	NU010004	NU010005	NU010006
Código EAN		8435483853249	8435483853249	8435483853256	8435483853263
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	V, F, Hz 220-240V (1 Fase~50 Hz)			
POTENCIA					
Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	65	65	65	65
Perfil declarado		S	M	L	L
Clasificación energética		C	C	C	C
RENDIMIENTO					
Capacidad	L	30	50	80	100
Presión máxima trabajo	Mpa	15	15	15	15
Temperatura operatividad	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo recuperación 15 - 40 °C	seg				
CARACTERISTICAS					
Espesor aislamiento	mm	20	20	20	20
Espesor material	mm	18	18	18	18
Tipo recubrimiento		Dry powder enamel	Dry powder enamel	Dry powder enamel	Dry powder enamel
Grado protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tipo		Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium
Anodo Tamaño	mm	20x200	20x200	20x200	20x200
Resistencia		Incloy	Incloy	Incloy	Incloy
Tipo instalación					
Tubería entrada agua		1/2	1/2	1/2	1/2
Recomendado nº personas		1	1	1	1
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (Ø x Al)					
mt		0.34x0.618	0.38x0.735	0.45x0.808	0.45x0.89
Peso Neto	kgs	10.5	15	20.5	24.5
Peso Bruto	kgs	12.7	17.5	23.3	27.5

Notas

La capacidad de calentamiento se prueba en un ambiente estandarizado con una temperatura externa de 20°C(DB)/15°C(BM), la temperatura inicial de agua de la unidad es de 15°C, para detener el calentamiento cuando la temperatura es de 55°C.