FILTROS AUTOLIMPIABLES MANUALES PARA FILTRACIÓN DE AGUA.
MALLA FILTRANTE EN ACERO INOXIDABLE.
GRAN CAUDAL Y BAJA PÉRDIDA DE CARGA.
INDICADOR DE FRECUENCIA DE LAVADOS.
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS IMPUREZAS.
2 GAMAS DE MEDICIÓN.

Versátil: Dos grados de filtración disponibles que permiten adaptarse a todas las necesidades.

100 micras: **Para aplicaciones que se requiere una mayor calidad o cuando el agua no tiene una gran carga. Ideal para tratamientos de agua de red, prefiltro de descalcificadores…**

320 micras: Filtración de desbaste, elimina partículas groseras como arena, sólidos grandes… Ideal como pretratamiento frente a una filtración más fina cuando las aguas están especialmente cargadas.



Serie B 3/4” / 1” / 1 1/4”



Serie B 1 1/2” / 2”


Serie BP 3/4” / 1” / 1 1/4”


Serie BP 1 1/2” / 2” / 2 1/2”

Filtermax B-100 - Conforme a UNE-EN 13443-1

Filtro con sistema de autolavado manual fabricado en latón de gran robustez, con malla filtrante en acero inoxidable y vaso de plástico transparente de gran resistencia.







Código	A	B	C
723679	180	300	80
723680	195	300	80
723681	230	300	80
723682	305	300	80
723683	335	300	80 mm

Características:


PN-16. Conforme a la UNE-EN 13443-1.
Presión mín.: 1,5 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 30 ºC.


Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión	Caudal lavado m3/h	Caudal nominal m3/h (Δ P 0,4 bar)	Grado filtración µm
723679	1	FilterMax B 3/4”	3/4”	0,5	3,3	100
723680	1	FilterMax B 1”	1”	0,5	4,5	100
723681	1	FilterMax B 1 1/4”	1 1/4”	0,5	5,5	100
723682	1	FilterMax B 1 1/2”	1 1/2”	0,5	13	100
723683	1	FilterMax B 2”	2”	0,5	17	100
723658	1	FilterMax B 2 1/2”	2 1/2”	0.5	27	100

Filtermax BP-100 Conforme a UNE-EN 13443-1

Filtro con sistema de autolavado manual y sistema de regulación de presión. Fabricado en latón de gran robustez, con malla filtrante en acero inoxidable y vaso de plástico transparente de gran resistencia.







Código A B C 723684 180 429
160 723685 195 429 160
723686 230 429 160 723687
305 429 160 723688 335 429
160 mm

Incorpora conexión modular vertical-horizontal para mayor comodidad en la instalación.

Características:

PN-16. Conforme a la UNE-EN 13443-1.
Presión mín.: 1,5 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 30 ºC.

Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión	Caudal lavado m3/h	Caudal nominal m3/h (Δ P 0,4 bar)	Grado filtración µm
723684	1	FilterMax BP 3/4”	3/4”	0,5	3,3	100
723685	1	FilterMax BP 1”	1”	0,5	4,5	100
723686	1	FilterMax BP 1 1/4”	1 1/4”	0,5	5,5	100
723687	1	FilterMax BP 1 1/2”	1 1/2”	0,5	13	100
723688	1	FilterMax BP 2”	2”	0,5	17	100


Recambios Filtermax 100

Código	Embalaje uds.	Descripción
723677	1	Malla lavable filtermax - b/bp 3/4” - 1 1/4” 100 micras inox
723676	1	Malla lavable filtermax - b/bp 1 1/2” - 2” 100 micras inox

Filtermax B-320

Filtro con sistema de autolavado manual fabricado en latón de gran robustez, con malla filtrante en acero inoxidable y vaso de plástico transparente de gran resistencia.





Código	A	B	C
723625	180	300	80
723626	195	300	80
723627	230	300	80
723628	305	300	80
723629	335	300	80 mm

Características:


PN-16.
Presión mín.: 1,5 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 30 ºC.

Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión	Caudal lavado m3/h	Caudal nominal m3/h (Δ P 0,2 bar)	Grado filtración µm
723625	1	FilterMax B 3/4”	3/4”	0,5	3,3	320
723626	1	FilterMax B 1”	1”	0,5	4,5	320
723627	1	FilterMax B 1 1/4”	1 1/4”	0,5	5,5	320
723628	1	FilterMax B 1 1/2”	1 1/2”	0,5	13	320
723629	1	FilterMax B 2”	2”	0,5	17	320

Filtermax BP-320

Filtro con sistema de autolavado manual y sistema de regulación de presión. Fabricado en latón de gran robustez, con malla filtrante en acero inoxidable y vaso de plástico transparente de gran resistencia.





Código A B C 723630 180 429
160 723631 195 429 160
723632 230 429 160 723633
305 429 160 723634 335 429
160 mm

Incorpora conexión modular vertical-horizontal para mayor comodidad en la instalación.

Características:

PN-16.
Presión mín.: 1,5 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Temperatura mín.: 4 ºC.
Temperatura máx.: 30 ºC.

Código	Embalaje uds.	Descripción	Conexión	Caudal lavado m3/h	Caudal nominal m3/h (Δ P 0,2 bar)	Grado filtración µm
723630	1	FilterMax BP 3/4”	3/4”	0,5	3,3	320
723631	1	FilterMax BP 1”	1”	0,5	4,5	320
723632	1	FilterMax BP 1 1/4”	1 1/4”	0,5	5,5	320
723633	1	FilterMax BP 1 1/2”	1 1/2”	0,5	13	320
723634	1	FilterMax BP 2”	2”	0,5	17	320


Recambios Filtermax 320

Código	Embalaje uds.	Descripción
723678	1	Malla lavable filtermax - b/bp 3/4” - 1 1/4” 320 micras inox
723650	1	Malla lavable filtermax - b/bp 1 1/2” - 2” 320 micras inox

Filtermax Basic

Filtro lavable manual con malla filtrante (40 µm) en acero inoxidable.
Sistema de instalación en tubería horizontal. Válvula manual de limpieza en la parte inferior.





Manómetro en acero inoxidable incluido. Soporte de plástico y accesorios para montaje en pared.
Llave para desmontaje de vaso.
Incorpora indicador de último mes de limpieza.

Características:

Conexiones: Entrada/salida 3/4” RM.
Temperatura máx.: 40 ºC.
Temperatura mín.: 1 ºC.
Presión mín.: 1 bar.
Presión máx.: 10 bar.
Caudal máx.: 4200 lph.

Código	Embalaje uds.	Modelo	Conexión	Caudal m_3/h	Presión máxima bar
723619	1	FilterMax	3/4”	4,2	10
723620	1	Cartucho FilterMax 40 µm			