GSP AUTO

BOMBAS SUMERGIBLES 5” AUTOMATICA (AGUAS LIMPIAS)
SUBMERSIBLE PUMPS 5” AUTOMATIC (CLEAN WATER)

Aplicaciones

Bomba sumergible de aguas limpias concebidas para pozos y cisternas.
Idóneas para instalaciones domesticas y pequeños riegos.
Con dispositivo de control de presión Incorporado para arranque y paro automático.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 430.
Difusores en tecno polímero.
Doble cierre mecánico en Cerámico-grafito.
Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Monofásico a 220V.
Motor de inducción de dos polos (n = 2900r.p.m.)
Protección IP68
Aislamiento clase F.
Cable de 12m.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.
Temperatura máxima del agua: 40° C.
Diámetro del pozo: 160 mm
Cantidad máxima de arena 25gr/m³
Profundidad máxima: 8m
Inmersión mínima de 30 cm

Applications

Sumersible pump of clean water, conceived for wells and cisterns.
Ideal for domestic installations and small irrigations.
Built-in pressure control device for automatic start and stop.

Materials

Pump body and impellers in AISI 304.
Pump shaft in AISI 430.
Technopolymer diffusers.
Ceramic-graphite mechanical seal.
Gaskets in NBR/EPDM.

Motor

Single phase at 220V.
Two-Pole induction motor(n=2900r.p.m.)
IP68 protection
Class F insulation.
12m cable.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.
Maximum water temperature: 40°C.
Well diameter: 160mm
Maximum amount of sand 25gr/m³
Maximum depth: 8m
Minimum immersion of 30 cm



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Intensidad (A)	Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA (mm)	CODIGO EAN	Peso (Kg)	UNIDAD CAJA
		W	HP							
GSP 950 AUTO	220	1000	1.5	5,5	6	50	25	8436028584598	11.5	1



