OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 105 L

Grifo temporizado lavabo un agua Presto 105 L instalación sobre repisa.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 15 ± 5 s.
- Caudal: 6 l/min.
- Entrada macho 1/2.
- Con rompeaguas.
- Apertura por pulsador.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Fabricado con materiales de alta resistencia y duración.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Peso bruto: 0,810 Kg.


MODELO

Ref.: 20900: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa





ACCESORIOS

- **Ref.: 10900:** Presto 105 ECO L
- **Ref.: 20920:** Presto 105 LM
- **Ref.: 10920:** Presto 105 LM ECO

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.