OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 3500

Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático a los 30 +5s -10s.
- Caudal: 8 l/minuto.
- Entradas macho 3/4.
- Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Cuerpo y en latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Temperatura regulable por el instalador a 40º C en posición de máxima apertura.
- Peso bruto: 1,070 Kg.


MODELO

Ref.: 35912: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural





ACCESORIOS

- **Ref.: 15002:** Presto 1000 C ECO
- **Ref.: 31706:** Presto 12 A
- **Ref.: 35945:** Presto Alpa 80 empotrada
- **Ref.: 66900:** Presto Arte CM

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Certificado AFNOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.