OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO XT - LM

Grifo temporizado mezclador Presto XT LM instalación sobre repisa.

CARACTERÍSTICAS

- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Pulsación normal: Sistema de apertura de pulsación normal.
- Selección de temperatura por maneta lateral.
- Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.
- Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½" y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.
- Caudal: 6 l/min.
- Cierre automático: 15 ± 5s.
- Con rompeaguas.
- Peso bruto: 1,020 kg.


MODELO


Ref.: 26032: Con llaves de paso -
Ref.: 26035: Sin llaves de paso -
Ref.: P2026035: Sin llaves de paso -
Ref.: P2126035: Sin llaves de paso -
Ref.: P2226035: Sin llaves de paso -
Ref.: P2326035: Sin llaves de paso -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa







ACCESORIOS

- **Ref.: 26201:** Presto XT - LI
- **Ref.: 90900:** Presto XT 2000 L ECO
- **Ref.: 26706:** Presto XT U
- **Ref.: 14209:** Presto XT I

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.