

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 100003-146

1.- Producto: PEGOLAND FLEX BLANCO

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.-Uso previsto: Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado ,Pegoland Flex Blanco, para encolado de revestimientos , pavimentos interiores y exteriores, especial para fachadas, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante.

4.-Sistema de evaluación: 3

5.-Organismos Notificados: Han realizado los ensayos tipo nº 71354, 71397,71423,71489,73592,74050,75252,75393,75457,75463, 75474, con fecha Febrero y Marzo de 2004, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 4021731 ,4019929 con fecha Septiembre y Noviembre de 2004 , nº 4042037 con fecha Marzo de 2005 y nº 31213996 con fecha Noviembre de 2006, nº 07/31200746 ,07/31200750 con fecha Febrero de 2007 , en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia : Adherencia inicial a tracción:	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
04

PEGOLAND FLEX BLANCO

Nº: 100003-146

EN 12004: 2007+A1:2012

Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado ,para suelos , paredes y fachadas, aplicación en interior y exterior

Reacción al fuego: Clase E

Adherencia :

-Adherencia inicial a tracción $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilidad :

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua: $\geq 1\text{N/mm}^2$

- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$

- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Sustancias peligrosas

Ver Ficha de seguridad

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 100157-159

1.- Producto: PEGOLAND FLEX GRIS

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.-Uso previsto: Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Flex Gris, para encolado de revestimientos, pavimentos interiores y exteriores, especial para fachadas, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante.

4.-Sistema de evaluación: 3

5.-Organismos Notificados: Han realizado los ensayos tipo nº 79617 con fecha Noviembre de 2004, nº 2504450 con fecha Julio de 2005, nº 2525029 con fecha Diciembre de 2006, nº 2811079 con fecha abril de 2008, nº 2829489 con fecha Octubre de 2009, nº 0201/01/2011/005919 con fecha Julio de 2011 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 5029469, 5026639 con fecha Julio y Septiembre de 2005, nº 31212764 con fecha Agosto de 2006, nº 08/32308143 con fecha Julio de 2008, nº 08/32312894, 08/32311901, con fecha Febrero de 2009 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia : Adherencia inicial a tracción:	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
04

PEGOLAND FLEX GRIS

Nº: 100157-159

EN 12004: 2007+A1:2012

Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado ,para suelos , paredes y fachadas, aplicación en interior y exterior

Reacción al fuego: Clase E

Adherencia :

-Adherencia inicial a tracción $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilidad :

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Sustancias peligrosas

Ver Ficha de seguridad