

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 120025-131

1.- Producto: PEGOLAND ESPECIAL BLANCO

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.-Uso previsto: Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Especial Blanco, para el encolado de piezas de absorción > 3 % y mosaicos vítreos, en alicatados, pavimentos interiores, zócalos y pavimentos exteriores

4.-Sistema de evaluación: 3

5.-Organismos Notificados: Han realizado los ensayos tipo nº71348,71385,71395,71408,71420,71425,71435,71446,71485,74052,75256,75396, 75455,75461,75476 con fecha Febrero , Marzo y Abril de 2004, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 4019119 con fecha Septiembre de 2004 y nº 31213997 con fecha Noviembre de 2006 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia : Adherencia inicial a tracción:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

Rev. 01-15



0370, 1377

GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
04

PEGOLAND ESPECIAL BLANCO

Nº: 120025-131

EN 12004: 2007+A1:2012

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior

Reacción al fuego: Clase E

Adherencia :

-Adherencia inicial a tracción $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Durabilidad :

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Sustancias peligrosas

Ver Ficha de seguridad

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 120032-158

1.- Producto: PEGOLAND ESPECIAL GRIS

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.-Uso previsto: Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Especial Gris, para el encolado de piezas de absorción > 3 % y mosaicos vítreos, en alicatados, pavimentos interiores, zócalos y pavimentos exteriores

4.-Sistema de evaluación: 3

5.-Organismos Notificados: Han realizado los ensayos tipo nº 71383, 71416, 71426, 71447, 75449, 79618, 80108 con fecha Marzo, Abril, Junio, Septiembre de 2004, y nº 201/1/2012/252 con fecha Enero de 2012, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 5029472, 5026638 con fecha Julio y Septiembre de 2005 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia : Adherencia inicial a tracción:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad : - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$ $\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
04

PEGOLAND ESPECIAL GRIS

Nº: 120032-158

EN 12004: 2007+A1:2012

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior

Reacción al fuego: Clase E

Adherencia :

-Adherencia inicial a tracción $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Durabilidad :

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
 - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
 - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo: $\geq 0.5\text{N/mm}^2$

Sustancias peligrosas

Ver Ficha de seguridad