

FICHA TÉCNICA

DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE ROTHAGUA ABIERTO RA-E

Descripción



Estos depósitos están fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD) por el sistema de rotomoldeo, utilizando materia prima de alta calidad que cumple la legislación vigente relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. Al polietileno utilizado en su fabricación se le añade un aditivo con estabilizante U.V.

Los depósitos son de color verde para mejorar la resistencia a los rayos ultravioletas y evitar el crecimiento de algas en su interior.

Densidad máxima del líquido almacenado; 1,3 g/cm³.

Los depósitos ROTHAGUA ABIERTO RA-E disponen, en su parte superior, de una tapa circular con una toma central de 1", con el objeto de posibilitar la instalación de accesorios de llenado, unión, etc. En la parte inferior disponen de una zona plana que permite la instalación de racores, bridas y accesorios para facilitar el vaciado y/o conexión de los depósitos.

COTAS DE DEPÓSITOS (m.m.)/Con tapa.				
FAMILIA :	Volumen (litros)	Diam. Boca.	Diam. Base	Altura Total
RA-E	500	985	760	1.120
RA-E	1.000	1.210	1.025	1.300
RA-E	1.500	1.510	1.240	1.350
RA-E	2.000	1.570	1.300	1.560
RA-E	3.000	1.850	1.625	1.530

* Las cotas documentadas en la tabla pueden sufrir variaciones de ±5% de forma conjuntada.

Instalación

Los depósitos ROTHAGUA ABIERTO E están diseñados para instalar en superficie. Esta superficie debe ser firme, completamente lisa y horizontal y estar libre de cualquier objeto punzante o cortante.

No utilizar tabloncillos para calzar el depósito.

Los depósitos deben instalarse a resguardo del sol y otros agentes atmosféricos.

Se debe dejar una distancia entre la pared y el depósito (o entre depósitos si se conectan entre sí) para que la dilatación del depósito al llenarse no repercuta en su estabilidad.

Mantenimiento

Se debe limpiar y desinfectar el depósito antes de instalarlo por primera vez. También debe hacerse periódicamente.