



Escalera escamoteable de tramos

Modelo EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos



Escaleras estandarizadas EM-3 ISO

Medida hueco cm · AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · H	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · C	Espacio base de la escalera cm · D	Nº peldaños escalera
120x60	119x59	220-280	175	120	12
120x70	119x69	220-280	175	120	12



Características técnicas

Cajón: Marco metálico y madera DM.

Altura cajón: 17 cm.

Tapa: De 33 mm, con junta de goma para un cierre hermético y aislamiento interno a base de poliestireno expandido de 27 mm de espesor, recubierto por dos láminas de madera en color blanco.

Cierre: A presión.

Coefficiente aislamiento térmico: U-Wert = 1,2 W/m²K
Norma europea EN 14975:2006+A1:2010.

Distancia entre peldaños: 25 cm.

Ancho y huella peldaño: 36x11 cm y 3,5 cm de grosor.

Huella provista de ranura antideslizante.

Barra de apertura de 105 cm incluida.

Varilla pasamanos de un lado incluida. Opcional 2º lado.

Tapajuntas metálico integrado.

H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado

C · Espacio de maniobra

D · Base de la escalera



Máx. 150kg

2
años
de
garantía

Certificación ISO 9001:2015