



SIMPLE  
Y DURADERO

**Ei<sup>2</sup>**

### **1 DURADERO**

Uno de los cloradores salinos más duraderos de su categoría. Células con electrodos de titanio de alta calidad y de larga duración, garantía de tranquilidad para el usuario. La célula puede funcionar hasta 7.500 horas.

**Ti<sup>22</sup>**  
**TITANIO  
INTERIOR**

### **2 SE ADAPTA A TODAS LAS INSTALACIONES**

Su célula compacta y su caja impermeable con certificado IPX5 permiten instalar el Ei<sup>2</sup> en cualquier lugar, en espacios reducidos e incluso en condiciones de humedad.

  
**FÁCIL  
INSTALACIÓN**

### **3 INSTALACIÓN RÁPIDA**

Ei<sup>2</sup> se instala en sólo 10 minutos en cualquier entorno gracias a su sistema patentado Quick Fix.




## EQUIPAMIENTOS



### SIN MANTENIMIENTO

Electrodos autolimpiables mediante inversión de polaridad.



### MODO COBERTURA

Reducción automática de la producción de cloro cuando la cubierta de la piscina está puesta (ajustable de 0 a 20 %).

**STOP**

### SISTEMA DE SEGURIDAD

Parada automática en caso de falta de caudal en la célula.



### IMPERMEABLE

Unidad de control impermeable «IPX5» para una instalación en cualquier tipo de local técnico.

INCONDICIONAL  
**GARANTÍA**  
INCONDICIONAL

### GARANTÍA INCONDICIONAL

Para la unidad de control y la célula, independientemente de las causas del deterioro.

## TIPO DE PISCINAS

### 1 TODO TIPO DE PISCINAS



### 2 PISCINAS DE HASTA 110 M<sup>3</sup> (CLIMA TEMPLADO, FILTRACIÓN DE 8 H/DÍA)



## ACCESORIOS INCLUIDOS



Kit de instalación de la célula para mangueras de 50 y 63 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELOS                                             | Ei <sup>2</sup> 12                                                                                                                                                                   | Ei <sup>2</sup> 20 | Ei <sup>2</sup> 25 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Volumen máx. agua (clima cálido, filtración 8h/día) | 50 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    | 90 m <sup>3</sup>  | 110 m <sup>3</sup> |
| Producción de cloro                                 | 12 g/h                                                                                                                                                                               | 20 g/h             | 25 g/h             |
| Potencia                                            | 70 W                                                                                                                                                                                 | 110 W              | 140 W              |
| Interfaz usuario                                    | Led                                                                                                                                                                                  |                    |                    |
| Modo(s) de funcionamiento                           | Normal, modo cobertura (0-20 %)                                                                                                                                                      |                    |                    |
| Reloj / Programador                                 | Conectado a la filtración                                                                                                                                                            |                    |                    |
| Inversión de polaridad                              | Oui : 5 h                                                                                                                                                                            |                    |                    |
| Tasa de sal recomendada- mín.                       | 4 g/L - 3,0 g/L mínimo                                                                                                                                                               |                    |                    |
| Seguridad                                           | Indicador «falta de sal»: reduce la producción para proteger el electrodo<br>Indicador «falta de agua»: parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula |                    |                    |
| Posición de la célula                               | Horizontal o vertical                                                                                                                                                                |                    |                    |
| Soportes de tubería                                 | DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)                                                                                                                                                     |                    |                    |
| Índice de protección                                | IPX5                                                                                                                                                                                 |                    |                    |
| Alimentación 50 Hz                                  | 220-240 VAC (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)                                                                                                                        |                    |                    |

## ACCESORIOS OPCIONALES



Llave apriete célula



Tapón de invierno

Los cloradores salinos son una solución de desinfección **automática y eficaz**.  
**Son fáciles de utilizar** y se obtiene un tratamiento del agua completo y un **mantenimiento reducido**.

**2 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
**INCONDICIONAL**