



WC Magnet by Ramon Soler, monomando empotrado para WC y accesorios
756801WC

Colección:	Acabado:	Código:
Wc	Cromo	99F302574
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Wc	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| · Flexo de ducha : | 247903C (99Z307905) |
| · Manecilla : | 7500-25 (251691) |
| · Floron : | FXX6801 (AAZ302656) |
| · Cartucho : | 25000-2 (214341) |
| · Cobertor tuerca cartucho : | 4970 (252843) |
| · Racord de ducha : | RD11M (AAZ302655) |
| · Tuerca cartucho : | TSC251 (252348) |

Observaciones

