

944801 RP300 NEGRO MATE (941202SNM+T100DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM)

Referencia: **944801RP300NM** Código SAP: **94D303396**


Serie: BLAUTHERM
Clasificación: BLAUTHERM
Subclasificación: TERMOSTATICA
Acabado: NEGRO MATE

Composicion y recambios

- Grifo: 941202SNM (94D303395)
- Ducha de mano : 2876BTNM (99Z303717)
- Flexo de ducha : 2475CNM (99Z302133)
- Rociador: RP300NM (99Z303508)
- Columna de ducha: T100DNM (AAZ303506)



Dibujo Técnico



Características técnicas

- Cartucho Termostático $\varnothing 34$.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 10 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

