

MODELO	DETROIT MOKA		
FORMATO	33x33		
PRODUCTO	Gres Espesorado. Grupo B1b		
<u>DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO</u>	<u>VALOR NORMA</u>		<u>NORMA DE ENSAYO</u>
ABSORCIÓN DE AGUA	0,5% < AA < 3 %	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
CARGA DE ROTURA	> 1300 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	> 30 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Clase y número de revoluciones	PEI III	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA (Productos domésticos y sales de piscinas) (Ácidos y bases de baja concentración) (Ácidos y bases de alta concentración)	Mínimo GB Según la clase indicada por el fabricante Método disponible	GA (Sin efectos visibles) GLA (Sin efectos visibles) GHA (Sin efectos visibles)	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Mínimo Clase 3	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Método disponible	Clase 3	UNE-ENV 12633:2003
DUREZA MOSH	Mínimo 3	8,0	EN 101

DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES420130620

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $0,5\% < AA < 3\%$ para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

Spanish Tiles from Nules, SAU (Stn Ceramica)

Ctra. Nules – Villavieja, Km 16

Nules (Castellon) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y numero de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas

SERIE 4		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{fl}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	> 1100 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, CEN/TS 16165:2012 Anexo C	>35	
Propiedades Tactiles	PND	
Adhesion Con adhesivo tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque termico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 1/07/2013


Enrique Aparici Barrio
 Apoderado

CERAMICA
 SPANISH TILE FROM NULES SAU
 Ctra. Nules-Villavieja, Km. 1'6
 12520 (Castellón)
 T.F. A. 12215917