

Ramon Soler®

Aquanova Fly, monomando para lavabo, cromado

Referencia:	5501YK	Código SAP:	55-261559
Serie:	AQUANOVA FLY		
Clasificación:	BAÑO	Certificación:	N IA
Subclasificación:	LAVABO		
Acabado:	CROMO		

Características técnicas




- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Dibujo Técnico



Composicion y recambios

- Manecilla : 5500Y-40 (253122)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 3380 (230442)
- Tuerca cartucho : TSC401 (253113)
- Cartucho : 40100 (217401)
- Aireador : 1522 (250719)
- Porta cadencia : PCV (AAZ304462)
- Base : 5530 (234834)
- Bolsa de accesorios : BMA (187080)
- Conexiones flexibles : 229R (227076)

