



PAMESA CERÁMICA, S.L.
Camino Alcora, 8 – Apartado 14
12550 Almazora (Castellón) ESPAÑA

05

EN 14411

Baldosas cerámicas, prensadas en seco, para paredes interiores
Ceramic tiles, dust pressed, for internal wall finishes

Características <i>Characteristics</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>
Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>	Clase A1 Decisión 96/603/CE Mod.
Resistencia a la flexión <i>Flexural tensile strength</i>	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Adhesión <i>Bond strength / adhesion</i>	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$ con adhesivo tipo C1 (EN 12004), según EN 1348, apartado 8.2 <i>with adhesive type C1 (EN 12004),</i> <i>according to EN 1348, clause 8.2</i>
Emisiones de sustancias peligrosas (plomo y cadmio) <i>Release of dangerous substances</i> <i>(lead and cadmium)</i>	NPD

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



El signatario, representando al siguiente fabricante:

PAMESA CERÁMICA, S.L.
Camino Alcora, 8 – Apartado 14
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA

Declara que:

El producto, **REVESTIMIENTO CERÁMICO**, es conforme con las disposiciones del **Anexo ZB de la norma EN 14411** Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado – baldosas cerámicas, prensadas en seco, con $E > 10 \%$

Descripción del producto y usos finales previstos:

Baldosas cerámicas, esmaltadas, para paredes interiores.

Disposiciones con las que el producto es conforme:

Característica	Valor declarado	Informes y notas
Reacción al fuego	Clase A1	Según la Decisión 96/603/CE, modificada
Resistencia a la flexión	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	Informe nº : 41.200
Adhesión	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	Con adhesivo tipo C1 (EN 12004), según EN 1348, apartado 8.2
Emisiones de sustancias peligrosas	NPD	Plomo y cadmio

Nombre y dirección de los laboratorios acreditados implicados:

Laboratorio Cerámico S.Carpi, Ctra. Borriol, Km.1 – Campus Universitario (Edificio B), Apdo. Correos 174, 12004 - CASTELLON

Firma:

Juan Luis López
Director Industrial

Fecha: 4-11-2005



CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Certificamos que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

PAMESA CERAMICA, S.L.
Almazora, Castellón
España

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Operaciones España
de acuerdo con las siguientes Normas de Sistemas de
Gestión de la Calidad:

UNE EN ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión de la Calidad es aplicable a:

**Diseño, fabricación y comercialización de pavimentos y
revestimientos cerámicos y porcelánicos.**

Aprobación
Certificado No: SGI 3198010

Aprobación Original: 25 Febrero 1998

Certificado en Vigor: 1 Agosto 2009

Caducidad del
Certificado: 31 Julio 2012

por LRQA, Ltd. Operaciones España

ENAC
Entidad Nacional de Acreditación
CERTIFICACIÓN
Nº 07/EC/SC/006/97

Este documento está sujeto a los términos y condiciones que aparecen al dorso
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, United Kingdom. Registration number 1879370
This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.
Mac 10-05

MODELO:	TORONTO Blanco	FECHA:	28/11/2008
FORMATO:	31,6 x 60		
PRODUCTO:	REVESTIMIENTO PASTA ROJA		
GRUPO:	B III		

ENSAYOS	RESULTADOS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	MEDIDAS (%)	CUMPLE CON LA NORMA
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	16 %
UNE-EN-ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA (N)	700 - 900 N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²)	20 - 25 N/mm ²
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	CLASIFICACIÓN PEI	NO APLICA
UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	COEFICIENTE DE DILATACIÓN	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C
UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	GA
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	GA
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 %	GLA
	ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l	GLA
	HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l	GLA
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5
	ACEITE DE OLIVA	5

OBSERVACIONES:

Vº Bº LABORATORIO :

PAMESA
CERAMICA PAMESA CERAMICA, S.L.
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA