CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO:	**DUPLOCEM MARFIL**
FORMATO:	**60x120**
ESPESOR(mm):	**10.5**
FECHA:	**19/10/2022**
CÓDIGO:	**017.869.0033.02509**
GRUPO:	**GRUPO BIa UNE-EN 14411 Anexo G / SASO ISO 13006:2018 Anexo G**
TIPO BALDOSA:	**GL**
ACABADO PIEZA:	**MATE RECTIFICADO**
FAMILIA:	**DECORSTONE-GRES PORCELÁNICO (TIERRA COLOREADA)**
NÚMERO DE GRÁFICAS:	



NORMA		RESULTADO
UNE-EN ISO 10545-2	DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	**CUMPLE LA NORMA**
UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	**<= 0,5 %**
UNE-EN ISO 10545-4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA	**1600-2400 N**
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	**35-45 N/mm2**
UNE-EN ISO 10545-6	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)	**NO APLICA**
UNE-EN ISO 10545-7	ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	**-**
UNE-EN ISO 10545-8	DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	**<7,0 x 10-6 ºC-1**
UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l	**A**
	RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	**A**
	RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%	**CUMPLE CON LA NORMA**
	RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L	**CUMPLE CON LA NORMA**
	RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L	**CUMPLE CON LA NORMA**
UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	**5**
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	**5**
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA	**5**

DESLIZAMIENTO

NORMA		RESULTADO
UNE 41901:2017 EX	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	**CLASE 3**
DIN 51130	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	**R11**
DIN 51097	ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO	**C**
(PTV) DRY	CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)	**Low**
(PTV) WET	CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)	**Low**
ANSI A326.3	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	**0.79**

NORMA		VALOR UPEC
	CERTIFICACIÓN UPEC	**-**

DOP disponible:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf

DEPARTAMENTO TÉCNICO
PAMESA CERÁMICA