

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Láser giratorio

GRL 400 H



desde 681,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

Nivel láser giratorio de fácil manejo para los espacios exteriores

Los datos más importantes

Alcance con receptor	400 m (Diámetro)
Alcance	20 m
Precisión de nivelación	± 0,08 mm/m

Número de pedido 0 615 994 03U

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Temperatura de servicio	-10 – 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70°C
Clase de láser	2
Alcance	20 m
Alcance con receptor	400 m (Diámetro)
Área de trabajo sin receptor	20 m (Diámetro)
Precisión de nivelación	± 0,08 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 8% (± 5°)
Tiempo de estabilización	15 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 56
Velocidad de giro	600 rpm
Alimentación de tensión	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Tiempo en servicio, máx.	Baterías (NiMH) 30 h
Rosca de trípode	5/8"-11
Peso, aprox.	2 kg
Color Línea láser	rojo
Receptores de láser compatibles	LR 1

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Fácil manejo: un botón por función y pantalla de fácil comprensión
- Autonivelación de 8 % ($\pm 5^\circ$) en aplicaciones horizontales
- La alarma de movimiento evita errores de nivelación en caso de sacudidas o vibraciones

