

EN 14411



DdP núm.: 0301

15



**GRUPO
GRECO GRES
INTERNACIONAL**

VENATTO TABICA ARTTEK SAMBA

(W) 1040 x 170 x 10 mm.

CARACTERISTICAS	VALOR DECLARADO	METODO DE ENSAYO
Reacción al fuego	CLASE A1	Sin necesidad de ensayo (Véase Decisión 96/603 EC modificada)
Resistencia a Flexión	$\geq 28 \text{ N/mm}^2$	UNE EN ISO 10545-4
Fuerza de Rotura	$\geq 1.300 \text{ N}$	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la helada	Resiste	UNE EN ISO 10545-12
Absorción de agua	$\leq 0,5\%$	UNE EN ISO 10545-3
Resistencia a la abrasión superficial	PEI 4	UNE EN ISO 10545-7
Resistencia al deslizamiento	Clase 1	UNE ENV 12633
Resistencia al choque térmico	Resiste	UNE EN ISO 10545-9
Coefficiente de restitución	$\geq 0,6$	UNE EN ISO 10545-5
Resistencia al machado	5/5/5	UNE EN ISO 10545-14

FABRICANTE:

VENATTO DESIGN S.L.

DIRECCIÓN:

Avda. Castilla-La Mancha, 1
45240 Alameda de la Sagra
TOLEDO (SPAIN)

Declara bajo su exclusiva responsabilidad que las piezas de VENATTO

Cumplen con los requisitos de la Norma:

UNE-EN 14411 e ISO 13006 - GRUPO A1a

Sistema de evaluación 4 (Según Reglamento de la U.E. Nº 305/2011)

Aplicaciones: Baldosa cerámica extruida para pavimento Interior - GL

Condiciones específicas: Según características descritas en el empaquetado del producto

Fecha de Emisión: 1 de enero de 2018



VENATTO DESIGN, S.L.
Avda. Castilla-La Mancha, 1
Tlf.: 925 50 05 39 - 925 50 00 54
Fax: 925 50 09 51
45240 ALAMEDA DE LA SAGRA
(Toledo)
GRUPO GRECO GRES

Responsable de Certificación

Carolina Juárez Juárez
Responsable de logística