

MISTERY

Color/Couleur: BLUE STONE ANTI-SLIP

Tamaño nominal/Nominal size/Taille nominal: 31x31 cm. / 31x62 cm. / 49x79 cm. / 49x49 cm.

Espesor/Thickness/Épaisseur: 9 mm / 10 mm / 18 mm

Código/Code: 310G2007A / 316G2007A / 487G3007A / 490G6007A

Grupo/Group*: Bla ($E \leq 0.5\%$)

Uso/Use/Utilisation: Pavimentos exteriores/External floorings/ Revêtements de sol extérieurs

<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características dimensionales</i> <i>Dimensions</i> <i>Caractéristiques dimensionnelles</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-2	Dimensiones de fabricación Work size Dimensionnes de fabrication	310x310 mm 310x626 mm 488x792 mm 488x488 mm
	Desviación longitud y anchura Length and width deviation Écart longueur et largeur	$\leq 0.6 \%$ (2 mm)
	Desviación rectitud de lados Straightness of sides deviation Écart rectitude des arêtes	$\leq 0.5 \%$ (1.5 mm)
	Desviación ortogonalidad Rectangularity deviation Écart angularité	$\leq 0.5 \%$ (2 mm)
	Desviación planimetría Surface flatness deviation Écart planéité de surface	$\leq 0.5 \%$ (2 mm)
<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características Mecánicas</i> <i>Mechanical properties</i> <i>Caractéristiques mécaniques</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strength (N) Force de rupture (N)	> 1300
	Resistencia a la flexión (N/mm ²) Modulus of rupture (N/mm ²) Résistance à la flexion (N/mm ²)	≥ 40
ISO 10545-6-7	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance Résistance à l'abrasion	4 (2100)
ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Cumple/Pass/Garantie

<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características Superficiales</i> <i>Surface properties</i> <i>Caractéristiques Superficielles</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-13	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	4
ENV 12633	Resistencia al deslizamiento: Péndulo Slipping resistance: Pendulum	> 45
DIN 51097 XP P05-010	Resistencia al deslizamiento: Pie descalzo Slipping resistance: Barefoot Résistance a la glissance: Pieds nus	C / PN 24
DIN 51130 XP P05-010	Resistencia al deslizamiento: Pie calzado Slipping resistance: Shodfoot Résistance a la glissance: Pieds chaussés	R10 / PC10

*- Según/According to/ Selon ISO 13006:2012 / EN 14411:2012

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de ROSAGRES S.L.U.

This document is purely commercial and cannot be used in administrative or judicial proceedings, or as an expert report or documental evidence, unless ROSAGRES S.L.U.'s explicit authorization.

Ce document est strictement édité à des fins commerciales et ne peut être utilisé ni lors de procédures administratives ou judiciaires, ni comme avis d'experts ni comme preuve documentaire, sauf autorisation express de ROSAGRES S.L.U.