

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

BRIXTON

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	SERIE BRIXTON
MODELO / COLOR	MARFIL, GRIS
FORMATO	60,8X60,8
GRUPO ISO 13006:2012	Bla
TIPO DE PASTA	Porcelánico
ACABADO	NO RECTIFICADO
CLASE	C1
RECOMENDACIONES DE USO	
ZONAS DE APLICACIÓN	
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2		IBERGROU P
	LONGITUD	Cumple la norma
	ANCHURA	Cumple la norma
	ESPESOR	Cumple la norma
	RECTITUD DE LADOS	Cumple la norma
	ORTOGONALIDAD	Cumple la norma
	PLANITUD DE LA SUPERFICIE	
	Curvatura Central	Cumple la norma
	Curvatura Lateral	Cumple la norma
	Alabeo	Cumple la norma

CÓDIGO DE PRESTACIONES	SERIE BRIXTON
MODELO / COLOR	GRIS , MARFIL
FORMATO	60,8X60,8

PROPIEDADES FÍSICAS			NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			
	DUREZA MOHS			
	ABSORCIÓN DE AGUA		UNE-EN ISO 10545-3	0,1
	FUERZA DE ROTURA (N)	Espesor mm	UNE-EN ISO 10545-4	1800-2400N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		UNE-EN ISO 10545-4	45-55N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		UNE-EN ISO 10546-7	2.100
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL		UNE-EN ISO 10545-8	<7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO		UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	EXPANSION POR HUMEDAD		UNE-EN ISO 10545-10	<0,1
	RESISTENCIA A LA HELADA		UNE-EN ISO 10545-12	RESISTE

PROPIEDADES QUÍMICAS			NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
	RESISTENCIA	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13	GA
		HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13	GA
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS			
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNE-EN ISO 10545-14	NORMA 5